



【Z-220F 正面】



【Z-220F 背面】

Z-220F 店頭希望小売価格 ¥67,200-(税込)

ご好評頂いております弊社「Z-220」の基本性能はそのままに、ターゲットレーザー機能を取り外し、フォーカスライト機能を強化させたマイナーチェンジモデル、「Z-220F」を5/27より発売させていただきます。
尚、当製品の発売をもちまして、「Z-220」は生産・販売終了となりますこと、ご了承の程よろしくお願い致します。

シャッター連動フォーカスライト機能を省略した廉価版モデル「Z-220S」はそのまま生産・販売をいたします。

フォーカスライト「強制発光モード」追加

前機種よりご好評頂いておりました、シャッターの半押しに連動するフォーカスライト。従来の機能である、【シャッター連動自動点灯/消灯制御方式】に加え、新たに【強制発光モード】を追加いたしました。

シンクロコネクター内に増設された『ライトモード切替スイッチ』に磁石を入れて頂くことにより、フォーカスライトのON/OFFをストロボ側で制御することが可能となります。(※1)

この【強制発光モード】をご選択頂くことにより、弊社にて対応させて頂いております、光Dケーブルにて接続したコンパクトデジタルカメラでもフォーカスライト機能をお使い頂くことが可能となります。

また、今までフォーカスライト機能をお使い頂くことができなかった以下の組合せ時にも、「強制発光モード」をご選択頂くことで本機のフォーカスライト機能をお使い頂くことが可能となります。

- ・X1-Z(カメラ半押し信号未出力品)
- ・X1 (カメラ半押し信号未出力品)
- ・コンD70 + アンティス社製ネクサス D70 ハウジング(NCC-TM仕様)

上記組合せ以外の場合につきましては、本機能の動作保証対象外となりますこと、ご了承頂きますようお願い致します。

(※1) 【強制発光モード】ご選択時には、シャッターレリーズに連動したフォーカスライトの自動消灯は機能いたしません。ライト光が写真に写りこみますので、本製品付属品の「拡散板用ライトフィルター・青」を使用する、あるいはシャッターレリーズ前にフォーカスライト機能をOFFにして下さい。

ターゲットレーザー機能の除去

シャッター連動自動点灯/消灯ターゲットレーザー機能は廃止とさせて頂きましたこと、ご了承頂きますようお願い致します。

【Z-220F仕様】

形式	Z-220F
調光方式	TTL 調光/マニュアル調光
ガイドナンバー	22 (FULL), 19 (-1/2), 16 (-1) 13 (-1 1/2), 11 (-2), 9.5 (-2 1/2) 8 (-3), 6.7 (-3 1/2), 5.6 (-4) 4.5 (-4 1/2) 4.0 (-5)
照射角度	100° × 100° 円形配光 (陸上) 拡散板/減光板使用時は 110° (陸上) NIKONOS15mm, 20mm レンズの画角をカバー
対応バッテリー	単三型アルカリ電池 4本 単三型ニッカド電池 4本 単三型ニッケル水素電池 4本 単三型リチウム電池 (1.5V) 4本 単三型オキシライド電池 (1.5V) 4本
リサイクルタイム	単三型アルカリ電池: 最短約 2 秒 単三型ニッカド電池: 最短約 1.5 秒 単三型ニッケル水素電池: 最短約 1.5 秒 単三型リチウム電池 (1.5V): 最短約 2.5 秒
発光可能回数 (※)	単三型アルカリ電池: 約 200 回 単三型ニッカド電池: 約 110 回 単三型ニッケル水素電池: 約 200 回 単三型リチウム電池 (1.5V): 約 350 回
耐圧水深	100m
大きさ (突起部を含まず)	外径 99mm、高さ 122mm、奥行き 100mm (調光センサーとアーム取付け台を含まず)
陸上重量	600g(電池を含まず)
水中重量	約 85g(Ni-Cd 電池 4本を含む)
付属品	拡散板、減光板、磁石ネジ、磁石、予備 0リング 2種、グリス、ライトフィルター赤/青、各 1

※弊社内テストによる参考データ。実際の使用状況や電池により、結果が異なる場合があります。