

デジタル一眼レフカメラハウジング

# X-2 BK(TM)

for EOS30D  
for EOS20D



Canon EF100mm F2.8 マクロ USM 構成例

対応デジタルカメラ：

CANON EOS30D、  
CANON EOS20D



**ストレートビューファインダー仕様**  
¥281,400(税込)/¥268,000(税別)  
ファインダー部の突出量：取付面より78.6mm  
(ゴム製アイカップを除く)



**ピックアップファインダー仕様**  
¥256,200(税込)/¥244,000(税別)  
ファインダー部の突出量：取付面より1.7mm



**45° ビューファインダー仕様**  
¥292,950(税込)/¥279,000(税別)  
ファインダー部の突出量：取付面より73.7mm  
(ゴム製アイカップを除く)



**ファインダーウインドウ仕様**  
¥248,325(税込)/¥236,500(税別)  
ファインダー部の突出量：取付面より1.7mm

## 待望の等倍ストレートビューファインダーもいよいよ登場！

### 選べる4種類のファインダー装着モデル。購入後の換装も自由自在

ファインダー像の小さなデジタル一眼レフカメラで、マスク越しの水中撮影を行なうには、「マスク越しでもファインダー像のケラレがなく」、「ファインダー像が大きい」ファインダーが必要。ピントや構図の確認を正確に行うために無くてはならない機能です。

INONでは機能の異なるファインダーユニット4種類をラインナップ。あらゆるニーズに対応可能。X-2付属の専用工具でユーザー様自身がファインダーユニットを交換できるので、被写体や撮影シーンに合わせてレンズを選ぶように、ファインダーもお選びいただけます。また、持ち運び時にファインダーユニットを取り外せば、かさばることもありません。


- ・**ストレートビューファインダーユニット** 単体価格：¥39,900(税込)/¥38,000(税別)  
カメラ単体でのファインダー像の大きさを変えることなく(倍率1.0倍)アイポイントを伸ばし、マスク越しでも全視野ケラレることなく見ることができます。接眼部がカメラのファインダーと平行ですので、あたかも陸上でカメラのファインダーを見ているかのように違和感なく、水中でのピント合わせや構図の確認を行うことが可能です。
- ・**45° ビューファインダーユニット** 単体価格：¥51,450(税込)/¥49,000(税別)  
カメラ単体でのファインダー像の大きさを変えることなく(倍率1.0倍)アイポイントを伸ばし、マスク越しでも全視野ケラレることなく見ることができます。接眼部に45°角度をつけ、砂地のハゼなどのローアングル撮影時に絶大な威力を発揮します。また、接眼部は360°すばやく回転できるので、縦位置でのローアングル撮影も問題なく使用可能。
- ・**ピックアップファインダーユニット** 単体価格：¥14,700(税込)/¥14,000(税別)  
ファインダー像は0.75倍に小さくなってしまいますが、マスク越しでも実用上(構図を決める上で)問題のないレベルまでアイポイントを伸ばして、ファインダー像のケラレを抑えることができる、フィルム一眼レフカメラハウジング「X1」シリーズで採用された非常にコンパクトなファインダー。
- ・**ファインダーウインドウユニット** 単体価格：¥6,825(税込)/¥6,500(税別)  
ファインダー像の大きさが変わらず最もリーズナブルな、光学ガラス製「防水窓」。アイポイントを伸ばすことは出来ません(ファインダー像の中央部しか見る事はできません)。



ストレートビューファインダー(\*1)/45°ビューファインダー使用イメージ



ピックアップファインダー使用イメージ



ファインダーウインドウ使用イメージ

(\*1)可能な限りコンパクトな構成とするため、ファインダー内表示のフォーカシングスクリーン下にある、『各種表示』部分の光量が一部低下して、視認しにくい場合があります。ご留意下さい。

## デジカメ水中ストロボ撮影では、今やTTLオート/多灯撮影が当たり前！ 実績のある"S-TTL"オートストロボシステムに完全対応

従来の電気コネクタのような水漏れトラブルがない光Dコネクタを4個、標準装備。構図を決めシャッターを押すだけで適正露出になる、「S-TTL」オートストロボ撮影が水中でも最大4灯で行えます(\*2)。

大光量の多灯撮影時にも発光量調節はストロボに任せ、撮影意図や構図に集中することができます。

オプション改造にて従来のニコノス電気コネクタ(X接点のみ)も2個、増設でき、手持ちのストロボ資産も生かします。電気コネクタ2個は光Dコネクタ4個と同時に使用することができます。最大6灯でのストロボ撮影も可能です(出荷時改造：¥30,000-[税別]、通常改造：¥36,500-[税別])。

(\*2) TTL撮影対応ストロボ(S-TTL)：Z-240、D-2000、D-2000S、D-2000W、D-2000Wn(2007.11現在)

"S-TTL"オートストロボ  
「Z-240」4灯構成例

光Dコネクタ部拡大画像(4灯構成時)





## 水中ハウジングである事を感じさせない、考え抜かれた操作系レイアウト

キヤノンEOS 30D/20Dにて水中撮影を行う上で必要とされるボタンとダイヤルを網羅してだけでなく、操作性も追及しています。

特に右手側は、シャッターに指をかけた状態のまま、水中でのマニュアル撮影に必要な絞り値とシャッタースピードの一連の設定動作がストレスなく出来るように、ハウジング本体のグリップを握ったまま各ダイヤルに指が届く設計になっています。

左: 電子ダイヤル操作、  
右: サブ電子ダイヤル操作



## いよいよフィッシュアイレンズが使用可能に。従来のレンズ/ポート資産をそのまま生かして超マクロからフィッシュアイまで対応

話題のデジカメ一眼レフカメラ用フィッシュアイズームレンズ、トキナー社「AT-X 107 DX Fish Eye」や、キヤノンの標準ズームレンズ「EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II USM」への対応確認作業が完了。既に対応するMRSポートが発売中の、キヤノン社「EF-S 60mm F2.8マクロ USM」と合わせて、マクロからフィッシュアイまで、あらゆる撮影に対応可能です。

その他、従来のフィルム一眼レフカメラハウジング「X1」シリーズにて使用可能なレンズにも、共通の「X1ポート」で対応。ドームポートを含め全てのポートレンズは光学レンズ(マルチコーティング済み)を使用し、EOS 30D/20Dの高画質をあますことなく活かします。

### レンズ対応表

キヤノン単焦点レンズ	対応ポート	対応ギア/磁石リング
EF14mm F2.8L USM	ドームポートII・プロテクターセット + MF Ext. リングM (操作リング無し) (*3)	フォーカスギア 20-100
EF15mm F2.8 フィッシュアイ	ドームポートII・プロテクターセット	フォーカスギア 15-50
EF20mm F2.8 USM	ドームポートII・プロテクターセット + MF Ext. リングM (操作リング無し) (*3)	フォーカスギア 20-100
EF24mm F2.8	MFフラットポート (操作リング無し)	フォーカスギア 15-50
EF28mm F2.8 (*3)	MFフラットポート (操作リング無し)	フォーカスギア 15-50
EF35mm F2	MFフラットポート (操作リング無し)	フォーカスギア 15-50
EF50mm F2.5 コンパクトマクロ	MF標準ポートII (操作リング無し)	フォーカスギア 15-50
EF-S60mm F2.8 マクロ USM	MRS60ポート	磁石リング・60セット (磁石リング、 固定環60のセット)
EF100mm F2.8 マクロ USM	MRS100ポート・タイプII	磁石リング
EF180mm F3.5L マクロ USM	MRS100ポート・タイプS + Ext. リングM	磁石リング

### キヤノン ズームレンズ

EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM	MF標準ポートII (操作リング無し) (*4)	ズームギア 18-55 II
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS	MF標準ポートII (操作リング無し) (*4)	ズームギア 18-55 II
EF20-35mm F3.5-4.5 USM	MFワイドポート (操作リング無し) (*3)	フォーカスギア 20-100 (*5)

### トキナー ズームレンズ

AT-X 107 DX フィッシュアイ	ドームポートII・プロテクターセット + Ext. リングS	ズームギア AT-X107
---------------------	-----------------------------------	---------------

### テレコンバーター/エクステンダー対応表

ケンコー テレコンバーター	対応レンズ	対応Ext. リング
キヤノンEOS用 1.5倍テレプラス	EF100mm F2.8マクロ USM	Ext. リング18
MC4 DG	EF180mm F3.5LマクロUSM	(ケンコー 1.5x)
キヤノンEOS用 2倍テレプラス	EF100mm F2.8マクロUSM	Ext. リング36
MC7 DG	EF180mm F3.5LマクロUSM	(ケンコー 2x)
キヤノンEOS用 3倍テレプラス	EF100mm F2.8マクロUSM	Ext. リングL
PRO300 3XM	EF180mm F3.5LマクロUSM	Ext. リングL

### キヤノン エクステンダー

EXTENDER EF1.4x II	EF180mm F3.5L マクロ USM	Ext. リング58 (キヤノン 1.4x)
--------------------	-----------------------	---------------------------

(\*3) 絞り開放側で画像周辺部の画質が劣化する可能性があります。絞ってご使用下さい。  
(\*4) ズームワイド端/絞り開放側で画像周辺部の画質が劣化する可能性があります。絞ってご使用下さい。  
(\*5) ズーム操作のみ可能。マニュアルフォーカス操作を行うことは出来ません。



AT-X 107 DX フィッシュアイ ワイド端(10mm) 作例  
撮影者: 大沼久之 撮影地: 伊豆大島・秋の浜・-30m 被写体: ヒラメ(約80cm) 撮影距離: 約12cm Z-240×2ft



AT-X 107 DX フィッシュアイ テレ端(17mm) 作例  
撮影者: 大沼久之 撮影地: 伊豆大島・秋の浜・-40m 被写体: ニセハカサコ(約25cm) 撮影距離: 約6cm Z-240×2ft



EF-S60mm F2.8マクロUSM 作例 被写体: クダゴンベyg(約36cm)  
撮影者: 大沼久之 撮影地: 伊豆大島・秋の浜・-35m 撮影距離: 約6cm Z-240×2ft

## 高質感/コンパクトな削り出しボディ。X1の好評システムは継承

幅178×高さ158×奥行116mm(ファインダー等の突起物含まず)のコンパクトボディは、軽量化を追求した耐食アルミ合金の削り出し加工。鋳造、成型品では不可能な高質感を実現しています。

万が一の水漏れを報せるリークセンサーは赤色LEDの点灯だけでなくブザー音が変わります。その他にもガイドレールを付けないで、そっとカメラを落とすだけでセットできてしまう3次元ガイドシステムなど、X1の好評システムは継承されています。

### 主な仕様

	イノン X-2 for EOS20D	イノン X-2 for EOS30D
カメラ	CANON EOS20D	CANON EOS30D
レンズ	CANON EF15mm Fisheye ~ EF180mm Macro	
ストロボ	イノン Z-240 / D-2000 シリーズ / D-180 シリーズ / Z-220 シリーズ	
カメラ操作	シャッターボタン、メイン電子ダイヤル、サブ電子ダイヤル、モードダイヤル、ストロボボタン、メニューボタン、再生ボタン、インフォ/トリミング枠縦横切り替えボタン、ジャンプボタン、AEロック/Eロックボタン、インテックス/縮小ボタン、消去ボタン、AFフレーム選択/拡大ボタン、ドライブモード選択/ISO感度設定ボタン、AFモード選択/ホワイトバランス選択ボタン、設定ボタン、測光モード選択/ストロボ調光補正ボタン	
レンズ操作	電子/サブ電子ダイヤルスイッチ マニュアルフォーカスリング (ワイド/マクロレンズ使用時) ズームリング (ズームレンズ使用時)	
イノン光Dコネクタ	2 (1つに2灯、計4灯のストロボ直接接続に対応)	
ニコノス電気コネクタ	オプション改造にて2個増設可能 (出荷時改造: ¥30,000-[税別]、通常改造: ¥36,500-[税別])	
リークセンサー(ブザー/LED)	バッテリー残量及び動作確認用スイッチ内蔵型 (リチウム電池CR2032を1個使用)	
寸法	W178×H158×D116mm	
陸上重量	約2,020g [45° ビューファインダーモデル単体重量] 約1,980g [ストレートビューファインダーモデル単体重量] 約1,730g [ピックアップファインダーモデル単体重量] 約1,720g [ファインダーウインドウモデル単体重量]	
水中重量	約550g [48° ビューファインダーモデル] 約575g [ストレートビューファインダーモデル] 約430g [ピックアップファインダーモデル] 約430g [ファインダーウインドウモデル] (MRS60ポート[操作リングなし]、カメラEF-S60mmレンズ、電池を含む)	
耐圧水深/使用温度範囲	75m (全てのイノンポート使用時) / 0°C~+40°C	
材質/色	耐食アルミ合金 / テフロン-モリブデンコート: 黒色	

● X-2～レンズ対応表 (現行レンズ)

キヤノン ワイドレンズ	対応ポート/Ext. リング (価格)	対応ギア/磁石リング [*1] (価格)
EF14mm F2.8L USM	ドームポートII・プロテクターIIセット + MF Ext. リングM (操作リング無し) [*2] (¥63,000-[税別]/¥66,150-[税込] ¥14,000-[税別]/¥14,700-[税込])	フォーカスギア 20-100 (¥9,500-[税別]/¥9,975-[税込])
EF15mm F2.8 フィッシュアイ	ドームポートII・プロテクターIIセット (¥63,000-[税別]/¥66,150-[税込])	フォーカスギア 15-50 (¥9,500-[税別]/¥9,975-[税込])
EF20mm F2.8 USM	ドームポートII・プロテクターIIセット + MF Ext. リングM (操作リング無し) [*2][*3] (¥63,000-[税別]/¥66,150-[税込] ¥14,000-[税別]/¥14,700-[税込])	フォーカスギア 20-100 (¥9,500-[税別]/¥9,975-[税込])
EF24mm F2.8	MF ワイドポート (操作リング無し) [*2] (¥23,000-[税別]/¥24,150-[税込])	
EF28mm F2.8 [*2]	MF フラットポート (操作リング無し) (¥22,000-[税別]/¥23,100-[税込])	フォーカスギア 15-50 (¥9,500-[税別]/¥9,975-[税込])
EF35mm F2		
キヤノン マクロレンズ		
EF50mm F2.5 コンパクトマクロ	MF 標準ポートII (操作リング無し) (¥23,000-[税別]/¥24,150-[税込])	フォーカスギア 15-50 (¥9,500-[税別]/¥9,975-[税込])
EF-S60mm F2.8 マクロ USM [*4]	MRS 60ポート (¥32,000-[税別]/¥33,600-[税込])	磁石リング・60セット (¥17,000-[税別]/¥17,850-[税込]) 【磁石リング(¥14,000-[税別])、固定環60(¥3,000-[税別])のセット】
EF100mm F2.8 マクロ USM	MRS 60ポート (操作リングなし) [*5] (¥20,000-[税別]/¥21,000-[税込]) MRS 100ポート・タイプII (¥48,000-[税別]/¥50,400-[税込])	(設定なし) 磁石リング (¥14,000-[税別]/¥14,700-[税込])
EF180mm F3.5L マクロ USM	MRS 100ポート・タイプS (操作リングなし) [*5] (¥36,000-[税別]/¥37,800-[税込]) MRS 100ポート・タイプS + Ext. リングM (¥62,000-[税別]/¥65,100-[税込] ¥14,000-[税別]/¥14,700-[税込])	(設定なし) 磁石リング (¥14,000-[税別]/¥14,700-[税込])
	MRS 100ポート・タイプS (操作リングなし) [*6] (¥42,000-[税別]/¥44,100-[税込] ¥14,000-[税別]/¥14,700-[税込])	(設定なし)
キヤノン ズームレンズ		
EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM [*4]	MF 標準ポートII (操作リング無し) [*4][*7] (¥23,000-[税別]/¥24,150-[税込])	ズームギア 18-55 II (¥9,500-[税別]/¥9,975-[税込])
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS [*4]		
EF20-35mm F3.5-4.5 USM	MF ワイドポート (操作リング無し) [*2] (¥23,000-[税別]/¥24,150-[税込])	フォーカスギア 20-100 [*8] (¥9,500-[税別]/¥9,975-[税込])
トキナー ズームレンズ		
AT-X107DX フィッシュアイ [*4]	ドームポートII・プロテクターIIセット + Ext. リングS (¥63,000-[税別]/¥66,150-[税込] ¥14,000-[税別]/¥14,700-[税込]) ( + 遮光スポンジ AT-X107 [*9]) (¥400-[税別]/¥420-[税込])	ズームギア AT-X107 (¥9,500-[税別]/¥9,975-[税込])

● X-2～レンズ対応表 (販売終了レンズ)

キヤノン マクロレンズ	対応ポート/Ext. リング (価格)	対応ギア/磁石リング [*1] (価格)
EF100mm F2.8 マクロ [*10]	MRS 100ポート・タイプS (¥62,000-[税別]/¥65,100-[税込]) MRS 100ポート・タイプS (操作リングなし) [*6] (¥42,000-[税別]/¥44,100-[税込])	磁石リング・100Sセット (¥17,000-[税別]/¥17,850-[税込]) 【磁石リング(¥14,000-[税別])、固定環100S(¥3,000-[税別])のセット】 (設定なし)
キヤノン ズームレンズ		
EF22-55mm F4-5.6 USM	MF ワイドポート (操作リング無し) (¥23,000-[税別]/¥24,150-[税込])	
EF28-80mm F3.5-5.6 USM II		
EF28-80mm F3.5-5.6 USM III		
EF28-80mm F3.5-5.6 USM IV	MF 標準ポートII (操作リング無し) (¥23,000-[税別]/¥24,150-[税込])	ズームギア 28-90 USM (¥9,500-[税別]/¥9,975-[税込])
EF28-80mm F3.5-5.6 USM V		
EF28-90mm F3.5-5.6 USM		
EF35-80mm F4-5.6 USM		

● X-2～テレコンバーター/エクステンダー対応表 (現行テレコン/エクステンダー)

ケンコー テレコンバーター	対応レンズ	対応Ext. リング (価格)
キヤノンEOS用 1.5倍テレプラス MC4 DG	EF100mm F2.8マクロ [*10]	Ext. リング18 ケンコー 1.5× (¥14,000-[税別]/¥14,700-[税込])
	EF100mm F2.8マクロ USM	
	EF180mm F3.5Lマクロ USM	
キヤノンEOS用 2倍テレプラス MC7 DG	EF100mm F2.8マクロ [*10]	Ext. リング36 ケンコー 2× (¥14,000-[税別]/¥14,700-[税込])
	EF100mm F2.8マクロ USM	
	EF180mm F3.5Lマクロ USM	
キヤノンEOS用 3倍テレプラス PRO300 3XM	EF100mm F2.8マクロ [*10]	Ext. リングL (¥15,000-[税別]/¥15,750-[税込])
	EF100mm F2.8マクロ USM	
	EF180mm F3.5Lマクロ USM	
キヤノン エクステンダー		
EXTENDER EF1.4×II	EF180mm F3.5L マクロ USM	Ext. リング58 キヤノン 1.4× (¥15,000-[税別]/¥15,750-[税込])

● X-2～テレコンバーター/エクステンダー対応表 (販売終了テレコン/エクステンダー)

ケンコー テレコンバーター	対応レンズ	対応Ext. リング (価格)
キヤノンEOS用 1.5倍テレプラス SHQ	EF100mm F2.8マクロ [*10]	Ext. リング18 ケンコー 1.5× (¥14,000-[税別]/¥14,700-[税込])
	EF100mm F2.8マクロ USM	
	EF180mm F3.5Lマクロ USM	
キヤノンEOS用 2倍テレプラス MC7	EF100mm F2.8マクロ [*10]	Ext. リング36 ケンコー 2× (¥14,000-[税別]/¥14,700-[税込])
	EF100mm F2.8マクロ USM	
	EF180mm F3.5Lマクロ USM	
キヤノン エクステンダー		
EXTENDER EF1.4×	EF180mm F3.5L マクロ USM	Ext. リング58 キヤノン 1.4× (¥15,000-[税別]/¥15,750-[税込])
EXTENDER EF2×	EF180mm F3.5L マクロ USM	Ext. リング81 キヤノン 2× (¥15,000-[税別]/¥15,750-[税込])

- [\*1] 単焦点レンズではマニュアルフォーカス(MF)操作を行なう場合、ズームレンズではズーム操作を行なう場合に必要となります。なお、ズームレンズを使用する場合、マニュアルフォーカス(MF)操作を行う事は出来ません。オートフォーカス(AF)での撮影のみ可能です。
- [\*2] 絞り開放側で画像周辺部の画質が劣化する可能性があります。絞ってご使用下さい。
- [\*3] 最短撮影距離が若干遠くなります。補正する為に、「キヤノン クローズアップレンズ 500D/72mm」等、市販のクローズアップレンズ/No.2をレンズ前面に取り付ける事をお勧めします。この場合には、無限遠撮影を行う事は出来ません。
- [\*4] EF-Sレンズ非対応の「EOS10D」/「IX-2 for EOS10D」で使用するのは出来ません。
- [\*5] オートフォーカス(AF)での撮影のみ可能です。マニュアルフォーカス(MF)操作を行う場合には、別途「MRS操作磁石リング(60/100U II)」(¥12,000-[税別])、および、各レンズに対応する「磁石リング」が必要となります。
- [\*6] オートフォーカス(AF)での撮影のみ可能です。マニュアルフォーカス(MF)操作を行う場合には、別途「MRS操作磁石リング(100S/100U)」(¥20,000-[税別])、および、磁石リング(¥14,000-[税別])が必要となります。
- [\*7] ズームワイド端時、絞り開放側で画像周辺部の画質が劣化する可能性があります。絞ってご使用下さい。
- [\*8] ズーム操作に対応します。マニュアルフォーカス(MF)操作を行う事は出来ません。オートフォーカス(AF)での撮影のみ可能です。
- [\*9] Ext. リングSの内側に貼り付けてカメラ内蔵フラッシュを遮光し、フラッシュ光の写り込みを抑制します。「ズームギア AT-X107」には本製品相当品が付属しているため、ズーム操作を行なわない場合のみ、本製品をご用意ください。
- [\*10] USMではない、旧タイプのレンズです。

\*\*\*\*\* 「MF ポート」シリーズ(「MF 標準ポートII」/「MF ワイドポート」/「MF フラットポート」)、および「MF Ext. リングM」を、  
\*\*\*\*\* 「MF Ext. リングM」以外の「Ext. リング」に接続する事は出来ません。ご留意下さい。



### マクロ撮影構成例(キヤノン EF-S60mm マクロ USM)

キヤノン純正 EF-S60mm マクロに、『MRS60 ポート』『磁石リング 60 セット』を装着。従来の歯切りのギアでない、磁石を使用した MRS/マグネティック・ロータリー・システムのため、ギア比/トルクとも陸上と同じ感覚で、ポート外周に付いている“操作磁石リング”を回すだけでフォーカシング出来るシステム。ポート前面にはネジが切っており、汎用性のある M67 マウントのクローズアップレンズが装着できるので、水中で着脱が可能です。前面に取り付けるので、テレコンのように明るさが暗くなりません。弊社製 M67 マウントのクローズアップレンズは、倍率別に『UCL-330』『UCL-165M67』の 2 種類があるので、状況に合わせて使い分けることが可能です。



- X-2 for EOS30D (ファインダーの仕様により価格が異なります) + MRS60 ポート (¥33,600) + 磁石リング 60 セット (¥17,850)
- ホルダー II (¥7,350) + メインベース II (¥7,560)
- アーム SS セット Z (¥21,945) + アーム S セット Z (¥21,945)
- M67 レンズホルダー S (¥4,410) + クローズアップレンズ UCL-165M67 (¥13,650)
- Z-240 (¥63,840) x 2 灯 + 光 D ケーブル (¥6,510) x 2 本

### フィッシュアイ~ワイド撮影構成例(トキナー AT-X107DX フィッシュアイズーム)

市場での評価の高い、トキナー社の 10~17mm フィッシュアイズーム用の構成例。ズームギアを付けてワイド端では魚眼撮影、ズーム端では通常のワイド撮影が可能です。ポートは描写性能に定評のある弊社 X1 ポート『ドームポート II・プロテクターセット』に、中間リングの『EXT. リング S』をセット。下部『メインベース II』の左手側に、『グリップバー II セット』を付けて、ズーム/フォーカスダイアルの操作性を図っている。右手はハウジングを握りながらシャッターと絞り値、それぞれのダイヤルが操作出来るよう創意設計されており、ファインダーを覗いたまま、ストレスなく露出/ズームが操作可能です。



- X-2 for EOS30D (ファインダーの仕様により価格が異なります) + ドームポート II・プロテクターセット (¥66,150) + EXT. リング S (¥14,700) + ズームギア AT-X107 (¥9,975)
- ホルダー II (¥7,350) + メインベース II (¥7,560) + グリップバー II セット (¥9,975)
- アーム S セット Z (¥21,945) + アーム M セット Z (¥21,945) + アームフロート S (¥2,940) x 2 個
- Z-240 (¥63,840) x 2 灯 + 光 D ケーブル L サイズ (¥6,825) x 2 本