

INON X-2 for GX7MK3 主な仕様

対応カメラ	パナソニック DC-GX7MK3
対応レンズ	LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S.
対応ストロボ	イノン Z-330/D-200/S-2000/Z-240/D-2000 シリーズ/D-180 シリーズ/Z-220 シリーズ
カメラ操作	シャッターボタン、前ダイヤル、露出補正ダイヤル、モードダイヤル、電源スイッチ、動画ボタン、[LVF]ボタン、フォーカスモードレバー、フラッシュオープンボタン、[AF/AE LOCK]ボタン、フォーカスセレクトボタン、消去ボタン、再生ボタン、▲ボタン(ISO 感度)、▶ボタン(ホワイトバランス)、▼ボタン(ドライブモード)、◀ボタン(オートフォーカスモード)、[MENU/SET]ボタン、[DISP]ボタン、後ダイヤル
レンズ操作	マニュアルフォーカスリング(単焦点レンズ使用時) ズームリング(ズームレンズ使用時)
光ケーブルコネクター	2 (L型ゴムブッシュを使用することで、最大4灯のストロボ直接接続に対応)
リークセンサー(ブザー/LED)	バッテリー残量及び動作確認用スイッチ内蔵型。リチウム電池 CR2032 を1個使用
寸法	W168 x H116 x D80mm
陸上重量	約 1,172g
耐圧水深	75m
使用温度範囲	0°C~+40°C
材質	耐腐食アルミ合金
色	テフロン-モリブデンコート：チャコールグレー
付属品	イノングリス

改善や都合により、仕様・外観の一部を予告なしに変更することがあります

INON X-2 for GX7MK3 水中重量

レンズ	対応ポート/ EXT.リング	対応ギア/ 磁石リング	水中重量
LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5	GXドームポート	対応なし	約553g
LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S.	GXスタンダードポート M67	GXスタンダードギア	約492g
	GXスタンダードポート LD	GXスタンダードギア	約506g
LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.	GXスタンダードポート M67 GX EXT.リング24	GXスタンダードギア	約467g
	GXスタンダードポート LD GX EXT.リング24	GXスタンダードギア	約481g
LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S.	MRS GXマクロポート M67	GX磁石リング30セット	約550g
	MRS GXマクロポート LD	GX磁石リング30セット	約564g
LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S.	MRS GXマクロポート M67	GX磁石リング	約572g
	MRS GXマクロポート LD	GX磁石リング	約586g

水中重量は淡水中（密度=1）にて測定。

ハウジングにカメラ/レンズ/バッテリー/記録メディアをセットした状態での実測値です。製品の個体差や測定条件等により差が出る場合があります。