INON

イノン 赤フィルター・LE
イノン W40° フィルター・LE
イノン W50° フィルター・LE

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。
イノン フィルター・LE は、対応する弊社 LED ライト、あるいは、Z-240/D-2000 ストロボ 用 “拡散板 2” / “色温度変換フィルター” に取り付ける事で、下記の機能を付加します。

付加機能一覧 :

- **赤フィルター・LE** ①
  1) ライト光に敏感な水中生物への影響を少なくします。
  2) 弊社ストロボ、Z-240/D-2000 にて、S-TTL 自動調光での超マクロ撮影(撮影距離が凡そ 5cm 以下、ストロボ と被写体との距離が凡そ 10cm 以下の撮影)を行う場合に、カメラ側の露出制御へのライト光の影響を抑え、より正確な S-TTL 自動調光を実現します。 詳細は、Z-240/D-2000 付属の使用説明書をご確認下さい。

  「赤フィルター・LE」は水中使用専用品となります。陸上で使用する事は出来ませんのでご留意下さい。

- **W40° フィルター・LE** ② 【 LE330h / LE350 / LE350 Type2 / LE550-S / LE600h-S / LE700-S / LE700-S Type2 / LE700-W / LE700-W Type2 には非対応 】
  3) LED ライト/ストロボ 内蔵 LED フォーカスライトの集光されたライト光を、照射範囲境界に明瞭な光量差のない、凡そ 40° の自然なワイド 照射に効率よく拡散します。

- **W50° フィルター・LE** ③ 【 LE600h-W / LE700-W / LE700-W Type2 には非対応 】
  4) LED ライト/ストロボ 内蔵 LED フォーカスライトの集光されたライト光を、近距離を照らす撮影用補助ライトとして最適な、照射範囲境界に明瞭な光量差のない、自然なワイド 照射(LE250/LE240/ストロボ 内蔵 LED フォーカスライトでは凡そ 50° 、LE550-S では凡そ 65° 、LE350/LE350 Type2/LE700-S/LE700-S Type2 では凡そ 60°)に効率よく拡散します。

取り付け対応製品 :

「LE250」	(*1)
「LE240」	(*1)
「LE330h」	(*4)
「LE350」 / 「LE350 Type2」	(*4)
「LE550-S」	(*2)
「LE600h-S」	(*4)
「LE600h-W」	(*5)
「色温度変換フィルター[4900K]」	(*1)
「LE700-S」 / 「LE700-S Type2」	(*4)
「LE700-W」 / 「LE700-W Type2」	(*5)
「色温度変換フィルター[4600K]」	(*1)
「外部オート対応 -0.5 白拡散板 2」	(*1)
「外部オート対応 -0.5 白拡散板 2」	(*1)
「外部オート対応 -0.5 青拡散板 2」	(*1)
「外部オート対応 -1.5 白拡散板 2」	(*1)
「外部オート対応 -1.5 青拡散板 2」	(*1)
「外部オート非対応 -0.5 白拡散板 2」	(*1)
「外部オート非対応 -0.5 青拡散板 2」	(*1)
「外部オート非対応 -0.5[4900K]拡散板 2」	(*1)
「外部オート非対応 -0.5[4600K]拡散板 2」	(*1)
「外部オート非対応 -1.5 白拡散板 2」	(*1)
「外部オート非対応 -1.5 青拡散板 2」	(*1)
「Z-240」付属の “-0.5 拡散板 2”	(*3)

*1) 「赤フィルター・LE」/「W40° フィルター・LE」が付属
*2) 「赤フィルター・LE」が付属。「W40° フィルター」には非対応となります。
*3) 2009 年 7 月以降生産分の「Z-240」には、「赤フィルター・LE」/「W40° フィルター・LE」が付属
*4) 「赤フィルター・LE」/「W50° フィルター・LE」が付属。「W40° フィルター・LE」には非対応となります。
*5) 「赤フィルター・LE」が付属。「W40° フィルター・LE」/「W50° フィルター・LE」には非対応となります。

取り付け方法 :

- 取り付けを行なう“ライトヘッド”前方の『フィルターネジ』、あるいは “拡散板 2 本体” / “色温度変換フィルター本体” に開いた『フォーカスライト部分のネジ穴』に、まっすぐにねじ込みます。
  この際、本製品(各 “フィルター・LE”)を斜めにねじ込むと、本製品のオネジ、あるいは“拡散板 2 本体” / “色温度変換フィルター本体”のメネジ が破損する可能性があります。十分ご注意下さい。

有限会社 イノン

〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel. / Fax. 0467-48-2174 / 0467-48-2178
E-mail / URL support@inon.co.jp / http://www.inon.co.jp/

2020 年 11 月