

INON

イノン フロートアームシステム

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。

イノン フロートアームシステム(フロートアーム/メガフロートアーム)は、比重の軽い耐候性 ABS を使用し、水中で大きな浮力を発生する事が出来る、イノン アームシステム互換のストロークアームです。長さ/浮力の異なる5種類の製品を組み合わせる事で、カメラ/カメラシステムの水중重量をお好みに合わせて調節可能。表面の“各製品水중重量”で、カメラ/カメラシステム-外での水중重量を把握頂けます。

- 製品内訳**
- ・ フロートアーム本体 ×1
 - (フロートアーム S 本体 ①)
 - (フロートアーム M 本体 ②)
 - (フロートアーム ML 本体 ③)
 - 或いは、
 - ・ メガフロートアーム本体 ×1
 - (メガフロートアーム S 本体 ④)
 - (メガフロートアーム M 本体 ⑤)
 - ・ キャップネジ(レンズホルダー取付用)⑥ ×2
(別売の“レンズホルダー”取り付けの際のみ使用)
 - ・ 使用説明書(本書) ×1



- メンテナンス/保管上の注意**
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
 - ・ 乾燥後は、直射日光の当たらない、風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい。薬品(樟脳やナトリウムなど)の雰囲気下や、寒冷/高温/多湿環境下、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変形や破損、加/錆の発生、腐蝕等の原因となります。
 - ・ お手入れの際、アルコールやベンゼン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤(特にアルカリ性洗剤)などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります(ABS樹脂など)。
 - ・ お子様の手が届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります。万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。

- 取り扱い上の注意**
- ・ 本製品取り付け後のシステム運搬時等には、本製品だけでなく、カメラ/カメラシステム全体をしっかりと持って行かない、過度な衝撃や振動、無理な力を与えない様、十分ご注意下さい。また、本製品のみ、ストロークのみ、あるいはカメラ/カメラシステムのみを持つことはおやめ下さい。何れの場合にも、本製品やストローク、ハウジング/プロテクター等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。
 - ・ **製品の保証期間はご購入求め頂いた日より1年間となります。**本製品は樹脂製品であり、ご使用により樹脂素材や接着面等が劣化した場合、その機能が果たせなくなる場合があります。上記【メンテナンス/保管上の注意】、及び【取り扱い上の注意】をご確認の上、正しくご使用下さい。

- オプションについて**
- ・ M67レンズホルダー-フロートアーム用 ¥2,600-(税抜)
 - ・ LDレンズホルダー-フロートアーム用 ¥2,000-(税抜)
 - ・ ADレンズホルダー-フロートアーム用 ¥1,600-(税抜)

弊社 M67/LD/AD/28AD マウントシリーズ アタッチメントレンズ 各種を水中で保持する取り付け部を、本製品に1箇所増設するオプションです。アタッチメントレンズの水中への携行を容易とし、クイックなレンズ着脱/交換をサポートします。本製品に最大2個取り付け可能ですので、複数のレンズを携行する場合にも対応可能です。(右画像は「M67レンズホルダー-フロートアーム用」)

- ・ シューベ-ス ¥ 700-(税抜)

本製品に「シューベ-ス」を取り付けるためのオプションです。アーム中間部にストロークやライトを増設できるようになります。



イノン フロートアームシステム 主要性能 [*1]

名称	フロートアームS	フロートアームM	フロートアームML	メガフロートアームS	メガフロートアームM
有効長さ	150mm	200mm	260mm	150mm	200mm
外径	52mm	52mm	52mm	97mm	97mm
本体重量(陸上)	約142g	約181g	約235g	約219g	約295g
本体重量(水中)	約-75g	約-135g	約-210g	約-390g	約-650g
本体材質	ABS樹脂 / 耐蝕アルミ合金 / ゴム等				
実用耐水深	70m				

*1 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

有限会社 イノン
〒247-0061
神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel 0467-48-2174
Fax 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL http://www.inon.co.jp/

2012年3月

各製品水中重量（淡水中での概算値、淡水の密度＝1で計算）

弊社ホームページ上にて、より詳細な各製品水中重量表を公開しております。

詳細はこちらをご参照下さい。

http://www.inon.co.jp/products/armssystem/weight_table.html

製品名	水中重量	製品名	水中重量	製品名	水中重量
ストロボ					
Z-240 ストロボ(TYPE-4) "eneloop"電池 4本含む	77g	D-2000 ストロボ(TYPE-4) "eneloop"電池 4本含む	47g	S-2000 ストロボ "eneloop"電池 4本含む	69g
ストロボオプション					
外部オート非対応-0.5/-1.5 拡散板 2 各色	5g	外部オート対応-0.5/-1.5 拡散板 2 各色	10g		
レンズ					
UCL-165AD	35g	UWL-105AD	142g	UFL-165AD	85g
UCL-330	75g	UCL-165M67	73g	UWL-100 Achromat Type1/Type2	370g
UWL-100 28AD	209g	UCL-165LD	72g	UWL-H100 28LD	326g
UWL-H100 28M67 Type1	345g	UWL-H100 28M67 Type2	346g	UFL-M150 ZM80 (緩み防止リング含む)	47g
UWL-100 Achromat (ドームレンズユニット II for UWL-100 装着時)	533g	UWL-100 28AD (ドームレンズユニット II for UWL-100 装着時)	400g	UWL-H100 28LD (ドームレンズユニット II for UWL-H100 装着時)	505g
UWL-H100 28M67 Type1 (ドームレンズユニット II for UWL-H100 装着時)	525g	UWL-H100 28M67 Type2 (ドームレンズユニット II for UWL-H100 装着時)	526g		
レンズオプション					
AD レンズホルダー (片面装着)	12g	AD レンズホルダー (両面装着)	18g	AD レンズホルダー フロートアーム用	6g
M67 レンズホルダー S	31g	M67 レンズホルダー W	60g	M67 レンズホルダー フロートアーム用	25g
LD レンズホルダー S	14g	LD レンズホルダー W	20g	LD レンズホルダー フロートアーム用	7g
花型フード for UWL-100 28AD (単体)	33g	花型フード for UWL-100 28AD (UWL-100 28AD 装着時)	242g	花型フード for UWL-H100 28LD (単体)	11g
花型フード for UWL-H100 28LD (UWL-H100 28LD 装着時)	337g	AD-LD マウント変換リング	23g	M67-LD マウント変換リング	17g
M27-AD マウント変換リング	27g	M27-M67 マウント変換リング	40g	M27-LD マウント変換リング	42g
マウントベース / ビデオベース / レンズアダプターベース					
AD, 28AD, 28AD/AD, マウントベース(各機種)	60-90g	M67 マウントベース(各機種)	55-95g	LD マウントベース (各機種)	79-92g
ビデオベース V1	119g	ビデオベース V2	125g	ビデオベース V4	122g
M67 レンズアダプターベース MCTZ20	64g	M67 レンズアダプターベース MCTZ10	68g	M67 レンズアダプターベース MCTZ7/TZ5	68g
M67 レンズアダプターベース MCZX3/ZX1	64g	M67 レンズアダプターベース FXF500	77g	M67 レンズアダプターベース FXF80	59g
M67 レンズアダプターベース FXF200	59g				
アームボディ					
スティックアーム XS ボディ	25g	スティックアーム SS ボディ	31g	スティックアーム S ボディ	34g
スティックアーム M ボディ	43g	スティックアーム L ボディ	63g	マルチホールアーム SS ボディ	37g
マルチホールアーム S ボディ	42g	マルチホールアーム ML ボディ	56g	マルチホールアーム L ボディ	69g
マルチホールアーム LL ボディ	75g	マルチホールアーム XL ボディ	87g	アーム XS ボディ	29g
アーム SS ボディ	40g	アーム S ボディ	44g	アーム M ボディ	52g
アーム L ボディ	74g	YS アーム MS ボディ	43g	YS アーム M ボディ	49g
フロートアーム S ボディ	-75g	フロートアーム M ボディ	-135g	フロートアーム ML ボディ	-210g
妨フロートアーム S ボディ	-390g	妨フロートアーム M ボディ	-650g		
接続パーツ					
クランプ III	33g	ダイレクトベースIII	23g	マルチダイレクトベース II WB	33g
マルチダイレクトベース II・ロング	28g	Zアダプター MV	16g	Zジョイント	23g
YS アダプター MV	7g	ダブル YS アダプター MV	11g	YS アダプター WB MV	13g
アームオプション					
M6 ジョイント	15g	M5 ジョイント	8g	シューベーススベーター	12g
M6 プレートダイレクトベース III	15g	M5 プレートダイレクトベース III	13g	シューベースアダプター D4	6g
D ホルダー-延長バー	34g	YS アダプター-取付ネジ	8g	スティックアームフロート S	-84g
三脚アダプター	16g	アームフロート S	-70g		
アームセット					
ダイレクトアーム Z-MV セット	72g	スティックアーム XS セット Z-MV	130g	スティックアーム SS セット Z-MV	136g
スティックアーム S セット Z-MV	139g	スティックアーム M セット Z-MV	149g	スティックアーム L セット Z-MV	168g
ダイレクトアーム YS-MV セット	63g	スティックアーム XS セット YS-MV	121g	スティックアーム SS セット YS-MV	127g
スティックアーム S セット YS-MV	130g	スティックアーム M セット YS-MV	139g	スティックアーム L セット YS-MV	159g
ダイレクトアーム D セット	79g	スティックアーム XS セット D	137g	スティックアーム SS セット D	143g
スティックアーム S セット D	146g	スティックアーム M セット D	155g	スティックアーム L セット D	175g
ベース					
グリップベース D4	142g	グリップベース D4 セット	165g	D ホルダー	77g
シューベース	20g	グリップベース M1	150g	D ベース M1	73g
ホルダー II セット (水面下)	66g	ホルダー II グリップセット (水面下)	196g	ホルダー II (水面下)	-8g
メインベース II	74g	グリップベース III セット	130g	シューベースアダプター X-2	6g
ライト					
LE550-W "eneloop"電池 3本含む	132g	LE550-S "eneloop"電池 3本含む	130g	LE250 "eneloop"電池 3本含む	120g
LE240 "eneloop"電池 2本含む	91g	シングルライトホルダー-LE	31g	ダブルライトホルダー-LE	29g
クアドライトホルダー-LE	48g	ストロボライトホルダー-LE	35g		
X-2 ハウジング					
X-2 for GF2 + 8mm/F3.5 FISHEYE + ドームポート II プロテクター II セット	380g	X-2 for GF2 + 8mm/F3.5 FISHEYE + ドームポート II 115	365g	X-2 for GF2 + 20mm/F1.7+ハンケキポート	287g
X-2 for GF2 + 45mm/F2.8 O.I.S.MACRO + MRS ベースポート + フロントポートマクロ+磁石リング DG45 セット	455g	X-2 for GF2 + 45mm/F2.8 O.I.S.MACRO + MRS ベースポート(操作リングなし) + フロントポートマクロ	320g	X-2 for GF2 + 45mm/F2.8 O.I.S.MACRO + Ext.リング 36 + ハンケキポート	285g
X-2 for GF2 + 14-45mm/F3.5-5.6 O.I.S + MRS ベースポート + フロントポートワイド + 磁石リング G14-45 セット	385g	X-2 for GF2 + 14-42mm/F3.5-5.6 O.I.S + MRS ベースポート + フロントポートワイド + 磁石リング G14-42 セット	352g	X-2 for GF2 + 7-14mm/F4.0 + MRS ベースポート + フロントポート-ドーム II 115 + 磁石リング G7-14 セット	520g
X-2 for GF2 + 14-42mm F3.5-5.6 III R + MRS ベースポート + フロントポートワイド 5 + 磁石リング MZ14-42 セット	367g	X-2 for GF2 + 12.5mm/F12(3D レンズ) + ハンケキポート	267g	X-2 for EOS60D PF2 AT-X107DX FISHEYE セット(*2)	505g
X-2 for EOS60D PF2 EF-S18-55mm セット(*2)	275g	X-2 for EOS60D PF2 EF100mm マクロ USM セット(*2)	505g	X-2 for EOS60D PF2 EF-S60mm マクロ USM セット(*2)	435g
45VF(45°ビューファインダー)仕様の PF2 仕様との重量差	+120g	STVF(ストレートビューファインダー)仕様の PF2 仕様との重量差	+85g	FW(ファインダー-ワイドユニット)仕様の PF2 仕様との重量差	0g
カメラ(ビデオ)ハウジング(*4)					
パナソニック LUMIX TZ30/DMW-MCTZ30	-68g	パナソニック LUMIX TZ20/DMW-MCTZ20	-45g	パナソニック LUMIX TZ10/DMW-MCTZ10	-88g
パナソニック LUMIX TZ7/DMW-MCTZ7	-84g	パナソニック LUMIX TZ5/DMW-MCTZ5	-76g	パナソニック LUMIX ZX3/DMW-MCZX3	-15g
パナソニック LUMIX ZX1/DMW-MCZX1	-12g	パナソニック LUMIX FT4/DMW-MCFT3	37g	パナソニック LUMIX FT3/DMW-MCFT3	37g
パナソニック LUMIX FT2/DMW-MCFT2	42g	キヤノン PowerShot SX260 HS/WP-DC46	-90g	キヤノン PowerShot G1 X/WP-DC44	-82g
キヤノン PowerShot S100/WP-DC43	-48g	キヤノン PowerShot S95/WP-DC38	-60g	キヤノン PowerShot S90/WP-DC35	-69g
キヤノン PowerShot G12/WP-DC34	-168g	キヤノン iVIS HF M51(付属バッテリーパック BP-718)/WP-V4	-292g	キヤノン iVIS HF M51(バッテリーパック BP-727)/WP-V4	-282g
キヤノン iVIS HF M41(付属バッテリーパック BP-808D)/WP-V3	-311g	キヤノン iVIS HF M41(バッテリーパック BP-819D)/WP-V3	-272g	キヤノン iVIS HF M31(バッテリーパック BP-819D)/WP-V2	-241g
富士フイルム FinePix F600EXR/WP-FXF500	-18g	富士フイルム FinePix F800EXR/WP-FXF80	-59g	富士フイルム FinePix F200EXR/WP-FXF200	-61g
オリンパス E-PM1 + M.ZUIKO 14-42mmIIIR/PT-EP06L(*3)	-112g	オリンパス E-PL3 + M.ZUIKO 14-42mmIIIR/PT-EP05L(*3)	-54g	オリンパス E-PL2 + M.ZUIKO 14-42mmIIIR/PT-EP03	-54g
オリンパス E-PL1 + M.ZUIKO ED 14-42mm/PT-EP01	-220g	オリンパス TG-820/PT-052	30g	オリンパス TG-810/PT-051	68g
オリンパス XZ-1/PT-050	-91g				

(*2) カメラ/レンズ/ポート/フォーカス・ズームキアを全てセットした、最も重量がある組合せでの数値となります。「PF2」はビクアップファインダー 2 仕様のみとなります。

(*3) カメラバッテリー/ハウジング/バッテリー(単四形アルカリ電池×2)/ズームキア(PPZR-EP02)/反射防止リング(POSR-EP05)/液晶フード(PFUD-EP05)含む。ティユージャー(PTPD-EP05)/ボディキャップ(PBC-EP01)含まず。

(*4) ハウジングにカメラ/バッテリー/記録メディアをセットした状態での実測値です。ハウジング付属のバランスウェイトは含まれておりません。マウントベースやレンズアダプター装着の時に、取り外す拡散板は含まれておりません。カメラ/ハウジングメーカーの加粗スペックとは異なる場合があります。