

INON

インビデオベースV1

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

インビデオベースV1は、キヤノ社のハイビジョンデジタルビデオカメラ『iVISHF21』/『iVISHF20』用純正ウォータープルーフケース、「WP-V1」に、「LE250」などの弊社LEDライト製品を取り付けるための専用オプションです。ご使用には、別売の「シューベース」/「Dホルダー」等、ストロボ/ライトアーム、対応するLEDライト、“ライトホルダー類”などが必要となります。別途ご用意下さい。

製品の主な特徴

- 汎用性の高い“YSアダプター互換アーム”である、「シューベース」/「Dホルダー」を直接取り付け可能。
「シューベース」は1個、「Dホルダー」は最大2個、それぞれ独立して取り付け可能ですので、シンプル/コンパクトな構成から、本格的な多灯構成まで、撮影スタイルに合わせてさまざまな構成を選択可能です。
- 本製品自体の固定には、ウォータープルーフケース底面の凹凸形状に合わせたベースプレート部のねじ止めに加え、レンズポート部の圧着の計2ヶ所を使用。システムアップに伴うオプション増設を、確実に、ウォータープルーフケース既設の三脚固定部に過度な負担を掛ける事無く行える様、配慮されています。
- 本製品を取り付けた状態はもちろん、「シューベース」/「Dホルダー」等の対応ストロボ/ライトアームが装着された状態でも、ウォータープルーフケースの開閉が可能。急なバッテリー交換時などにも、本製品やLEDライト、対応ストロボ/ライトアームなどを取り外す必要がなく、確実なオプション増設と高い運用性を両立しています。


製品内訳	：	・ ビデオベースポートユニット ①	×1
		・ ベースプレート ②	×1
		・ 1/4カメラネジ（黒ネジ） ③	×3
		（ベースプレートに取り付け済）	
		・ 予備Oリング（1/4カメラネジ 保持用） ④	×3
		・ 使用説明書（本書）	

対応ハウジング：
（2010年3月現在）

- ・ キヤノン WP-V1

対応ストロボ/ライトアーム：
（2010年3月現在）

- ・ イン「シューベース」
- ・ イン「Dホルダー」



取り付け方法


- ・ **ビデオベースポートユニットの取り付け**

ビデオベースポートユニットの『ネジ穴』に、ウォータープルーフケース付属のグリスを塗布した後、「WP-V1」のレンズポート部分に、本製品の「ビデオベースポートユニット」を奥までまっすぐにはめ込みます。
かたい場合には無理をせず、ビデオベースポートユニットの内径側にセットされているOリング端切れの表面に、ウォータープルーフケース付属のグリスを極薄く塗布した後、再度はめ込んで下さい。
奥までのはめ込まれている事を確認した後、ビデオベースポートユニットの底部（インクシールの貼ってある部分）と、「WP-V1」底部の三脚ネジ穴部が平行になるよう、ビデオベースポートユニットの向きを調節して下さい。



ベースプレートの取り付け

「WP-V1」底部の突起3箇所と、ベースプレートのヘコ3箇所とを合わせ、(A)のネジを締めて「WP-V1」に固定した後、ビデオベースポートユニットのネジ穴位置を、ベースプレートに合わせて微調節します。最後に(B)/(C)のネジを交互に、且つ均等に締め、ビデオベースポートユニットとベースプレートとを固定します。(A)/(B)/(C)各ネジがしっかりと締まっている事を確認して下さい。



(取り付け方法続) ・ シューベース / Dカメラの取り付け

「シューベース取り付け部」、あるいは「Dカメラ取り付け部 1/2」に、対応する各製品を取り付けます。取り付け詳細は、各製品付属の使用説明書をご確認下さい。



取り外し方法

- ・ 本製品を完全に取り外す場合には、前記取り付け方法と逆の手順にて、ベースプレートを取り外してから、ビデオカメラユニットの取り外しを行って下さい。
- ・ 本製品や対応ストrobe/ライト、LED ライトなどを取り外さずに「WP-V1」の開閉を行う場合には、1)「WP-V1」付属の使用説明書で、開閉を許容された環境/状況下、特にケース内部に水滴が進入/落下しない環境/状況下で、2)各1/4カメラネジ(黒ネジ)が下となる様に保持し、3)前ページ右下画像中の『ネジ(B)/(C)』を完全に緩め、自由に動く状態である事をご確認された後に行ってください。




メンテナンスについて

- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
- ・ 一週間以上ご使用にならない時には、本製品を「WP-V1」から取り外し保管して下さい。長時間取り付けられた状態で保管すると、取り付け対応製品に持続的に力が加わり、変形/破損等が生じる恐れがあります。
- ・ 電蝕による劣化を防ぐ為に、金属製の各ネジ部へ、ハウジング付属のグリスを定期的に塗って下さい。
- ・ 1/4カメラネジ(黒ネジ)は、Oリングによってベースプレートに保持されています(防水機能はありません)。頻繁に1/4カメラネジ(黒ネジ)が脱落する等、Oリングの劣化が考えられる場合には、付属の予備Oリングに交換して下さい。

本製品には、金属製ネジ部が黒色メッキされた、本製品専用の「1/4カメラネジ(ネジ部黒色)」が使用されています。金属製ネジ部が黒色でない(銀色の)「1/4カメラネジ」を使用する事は出来ません。ご留意下さい。

金属製ネジ部が黒色
→本製品専用品



金属製ネジ部が銀色
→本製品使用不可

取り扱い上の注意

- ・ 本製品を取り付けた状態では、キヤノ純正ウォータープルーフレンズ「WW-DC1」を併用する事が出来ません。アタッチメントレンズやストrobeなどを使用しない場合等、水中で大きな浮力が発生するシステム構成でご使用の場合には、意図せぬ急浮上を防ぐため、他のアクセサリーを構成に加えるなどで、適切な水中重量に調整を行って下さい。システム全体で、僅かに沈む程度の水中重量に調整される事をお勧めします。
- ・ 1/4カメラネジ(黒ネジ)が適切に締め付けられていないと、ビデオカメラ/ウォータープルーフケース/LEDライト等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。取り付け作業の各項目を今一度ご確認の上、正しく行って下さい。
- ・ 本製品取り付け後のシステム運搬時等には、過度な衝撃や振動、無理な力を与えない様、十分ご注意ください。また、「WP-V1」のみを持つことはおやめ下さい。何れの場合にも、ビデオカメラ/ウォータープルーフケース/LEDライト等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。

本書で説明を行っている各作業(以下、「各作業」と記述)等は、「対応ハウジング」メーカーが関知している物ではありません。「各作業」等についてのご質問、お問合せ等は、決して「対応ハウジング」メーカーに行わないで下さい。また、同様の理由により、「各作業」等を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。

「各作業」等を行う事によって、「対応ハウジング」の保証期間内であっても、「対応ハウジング」メーカーの無償修理を受ける事が出来なくなる可能性があります。予めご了承下さい。「対応ハウジング」の保証条項詳細につきましては、付属の使用説明書/保証書をご確認下さい。

万一、「各作業」等を行う事によって不具合(「対応ハウジング」本体、「対応ハウジング」付属品、「対応ハウジング」内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。

万一、「各作業」等を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。

以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「各作業」等を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。

インビデオベース-V1 主要性能 [*1]	
名称	ビデオベース-V1
寸法	140mm(幅)×113mm(高さ)×86.5mm(奥行)
本体重量	192g(陸上)/約119g(水中)
本体材質 / 表面処理	耐蝕アルミ合金/硬質アルマイト等

有限会社 イノ
 〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9
 Tel/Fax 0467-48-2174/0467-48-2178
 E-mail support@inon.co.jp
 URL <http://www.inon.co.jp/>

*1 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。
 2/2