

INON SYSTEM TABLE for X-2 HOUSING (for Canon EOS APS-C Model)

レンズ対応表 (現行レンズ)

キヤノン ズームレンズ	対応ポート /EXT. リング	対応ギア / 磁石リング
EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM	ドームポートII・プロテクターIIセット ^{*8} + EXT. リング 18	ズームギア 8-15 (遮光スポンジ D80 付 ^{*8})
	ドームポート 115 ^{*8} + EXT. リング 18	
EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM ^{*4}	ドームポートII・プロテクターIIセット ^{*8} + EXT. リング 36	ズームギア EFS10-18STM (遮光スポンジ D80 付 ^{*8})
	ドームポート 115 ^{*8} + EXT. リング 36	
EF16-35mm F4L IS USM ^{*4}	ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT. リング M + EXT. リング 36	ズームギア EF16-35F4L
	ドームポート 115 + EXT. リング M + EXT. リング 36	
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ^{*4}	MF 標準ポートII (操作リング無し)	ズームギア EFS18-55STM
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II ^{*4}	MF 標準ポートII (操作リング無し)	ズームギア 18-55 II

トキナー ズームレンズ	対応ポート /EXT. リング	対応ギア / 磁石リング
AT-X107 DX フィッシュアイ	ドームポートII・プロテクターIIセット ^{*6} + EXT. リング S	ズームギア AT-X107 (遮光スポンジ D70 付 ^{*6})
AT-X107 DX フィッシュアイ (レンズフード無し)	ドームポートII・プロテクターIIセット ^{*6} + EXT. リング S	
	ドームポート 115 ^{*6} + EXT. リング S	

キヤノン 単焦点レンズ	対応ポート /EXT. リング	対応ギア / 磁石リング
EF20mm F2.8 USM ^{*1}	ドームポートII・プロテクターIIセット + MF EXT. リング M (操作リング無し) ^{*2}	フォーカスギア 20-100
	MF ワイドポート (操作リング無し)	

シグマ 単焦点レンズ	対応ポート /EXT. リング	対応ギア / 磁石リング
10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM	ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT. リング S + 遮光スポンジ 7mm ^{*7}	(設定なし)

キヤノン マクロレンズ	対応ポート /EXT. リング	対応ギア / 磁石リング
EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM	パンケーキポート + EXT. リング 18	フォーカスギア EFS35STM
EF-S60mm F2.8 マクロ USM	MRS60 ポート	磁石リング 60 セット (磁石リング、固定環 60 のセット)
	MRS60 ポートII	
	MRS60 ポート (操作リング無し) ^{*3}	(設定なし)
	MRS60 ポートII (操作リング無し) ^{*3}	
EF100mm F2.8L マクロ IS USM	MRS100 ポート・タイプ U III	磁石リング
	MRS100 ポート・タイプ U III (操作リング無し) ^{*3}	(設定なし)
	MRS100 ポート・タイプ U II + EXT. リング S	磁石リング
	MRS100 ポート・タイプ U II (操作リング無し) ^{*3} + EXT. リング S	(設定なし)
EF100mm F2.8 マクロ USM	MRS100 ポート・タイプ U II	磁石リング
	MRS100 ポート・タイプ U II (操作リング無し) ^{*3}	(設定なし)
EF180mm F3.5L マクロ USM	MRS100 ポート・タイプ S + EXT. リング M	磁石リング

テレコンバーター / エクステンダー対応表 (現行テレコン / エクステンダー)

ケンコー テレコンバーター	対応レンズ	追加 EXT. リング
テレプラス HD 1.4X DGX キヤノン EOS EF/EF-S	EF-S60mm F2.8 マクロ USM	EXT. リング 18
	EF100mm F2.8L マクロ IS USM	
	EF100mm F2.8 マクロ USM	
	EF180mm F3.5L マクロ USM	
テレプラス HD 2X DGX キヤノン EOS EF/EF-S	EEF-S60mm F2.8 マクロ USM	EXT. リング 36
	EF100mm F2.8L マクロ IS USM	
	EF100mm F2.8 マクロ USM	
	EF180mm F3.5L マクロ USM	

レンズ対応表 (販売終了レンズ)

キヤノン ズームレンズ	対応ポート / EXT. リング	対応ギア / 磁石リング
EF16-35mm F2.8L II USM *4	ドームポートII・プロテクターIIセット + EXT. リング M + EXT. リング 36	ズームギア 8-15
	ドームポート 115 + EXT. リング M + EXT. リング 36	
EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM *4	MF 標準ポートII (操作リング無し)	ズームギア 18-55 II
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS *4		
EF20-35mm F3.5-4.5 USM *1	MF ワイドポート (操作リング無し)	フォーカスギア 20-100 *5
EF22-55mm F4-5.6 USM	MF ワイドポート (操作リング無し)	ズームギア 28-90USM
EF28-80mm F3.5-5.6 II USM	MF 標準ポートII (操作リング無し)	
EF28-80mm F3.5-5.6 III USM		
EF28-80mm F3.5-5.6 IV USM		
EF28-80mm F3.5-5.6 V USM		
EF28-90mm F4-5.6 USM		
EF35-80mm F4-5.6 USM		

キヤノン 単焦点レンズ	対応ポート / EXT. リング	対応ギア / 磁石リング
EF15mm F2.8 フィッシュアイ	ドームポートII・プロテクターIIセット	フォーカスギア 15-50
EF24mm F2.8 *9	MF フラットポート (操作リング無し)	フォーカスギア 15-50
EF28mm F2.8 *1*9		
EF35mm F2 *9		

キヤノン マクロレンズ	対応ポート / EXT. リング	対応ギア / 磁石リング
EF50mm F2.5 コンパクトマクロ	MF 標準ポートII (操作リング無し)	フォーカスギア 15-50
EF100mm F2.8 マクロ *9	MRS100 ポート・タイプ S	磁石リング 100S セット (磁石リング、固定環 100S のセット)

テレコンバーター / エクステンダー対応表 (販売終了テレコン / エクステンダー)

ケンコー テレコンバーター	対応レンズ	追加 EXT. リング
2X テレプラス MC7 DGX キヤノン用	EF100mm F2.8L マクロ IS USM	EXT. リング 36
	EF100mm F2.8 マクロ USM	
	EF100mm F2.8 マクロ *9	
	EF180mm F3.5L マクロ USM	
キヤノン EOS 用 1.5 倍テレプラス MC4 DG	EF100mm F2.8 マクロ USM	EXT. リング 18
	EF100mm F2.8 マクロ *9	
	EF180mm F3.5L マクロ USM	
キヤノン EOS 用 2 倍テレプラス MC7 DG	EF100mm F2.8 マクロ USM	EXT. リング 36
	EF100mm F2.8 マクロ *9	
	EF180mm F3.5L マクロ USM	
キヤノン EOS 用 3 倍テレプラス PRO300 3XM	EF100mm F2.8 マクロ USM	EXT. リング L
	EF100mm F2.8 マクロ *9	
	EF180mm F3.5L マクロ USM	
キヤノン EOS 用 1.5 倍テレプラス SHQ	EF100mm F2.8 マクロ USM	EXT. リング 18
	EF100mm F2.8 マクロ *9	
	EF180mm F3.5L マクロ USM	
キヤノン EOS 用 2 倍テレプラス MC7	EF100mm F2.8 マクロ USM	EXT. リング 36
	EF100mm F2.8 マクロ *9	
	EF180mm F3.5L マクロ USM	

キヤノン エクステンダー	対応レンズ	対応ポート /EXT. リング
EXTENDER EF1.4x	EF180mm F3.5L マクロ USM	MRS100 ポート・タイプ S + EXT. リング 58
EXTENDER EF2x	EF180mm F3.5L マクロ USM	MRS100 ポート・タイプ S + EXT. リング 81

- *1 絞り開放側で画像周辺部の画質が劣化する可能性があります。絞ってご使用ください。
- *2 最短撮影距離が若干遠くなります。補正する為に、「キヤノン クローズアップレンズ 500D/72mm」等、市販のクローズアップレンズ / No.2 をレンズ前面に取り付けることをお勧めします。
- *3 オートフォーカス (AF) での撮影のみ可能です。マニュアルフォーカス (MF) 操作を行う場合には、別途「MRS 操作磁石リング (60/60 II /100U II /100U III /50 for オリンパス)」(¥12,000/ 税込¥12,960)、および、各レンズに対応する「磁石リング」が必要となります。
- *4 ズームワイド端時、絞り開放側で画像周辺部の画質が劣化する可能性があります。絞ってご使用ください。
- *5 ズーム操作に対応します。マニュアルフォーカス (MF) 操作を行うことはできません。オートフォーカス (AF) での撮影のみ可能です。
- *6 「ドームポート II」または「ドームポート 115」の内側に貼り付けてカメラ内蔵フラッシュを遮光し、フラッシュ光の写り込みを抑制します。ズーム機能を使うためのオプション「ズームギア AT-X107」には、遮光スポンジ D70 相当品が付属しています
- *7 「EXT. リング S」の内側に「遮光スポンジ 7mm」(¥800/ 税込¥864) を貼り付けてカメラ内蔵フラッシュを遮光し、フラッシュ光の写り込みを抑制します。
- *8 「ドームポート II」または「ドームポート 115」の内側に貼り付けてカメラ内蔵ストロボを遮光し、フラッシュ光の写り込みを抑制します。ズーム機能を使うためのオプション「ズームギア 8-15」および「ズームギア EFS10-18STM」には、遮光スポンジ D80 相当品が付属しています。
- *9 USM ではない、旧タイプのレンズです。

「MF ポート」シリーズ (「MF 標準ポート II」/「MF ワイドポート」/「MF フラットポート」)、および「MF EXT. リング M」を、「MF EXT. リング M」以外の「EXT. リング」に接続することはできません。